

Создание обзвонov (Устарело)

Описание (Устарело)

API позволяет создавать обзвонov с заданными параметрами.

Данная документация описывает API для создания обзвонov с указанными параметрами. В случае успешного создания обзвонov будет возвращен ID созданного обзвонov для последующего получения результатов.

POST

`https://ai-
assistant.is74.ru/api/campaigns`

```
{
  "campaign": {
    "project_id": 0,
    "name": "string",
    "description": "string",
    "start_block_id": 0,
    "schedule": {
      "date": "string",
      "start_time": "string",
      "end_time": "string",
      "periods": {"id": 1, "title": "Однократно"},
      "attempts": {"id": 1, "title": "1"},
      "interval": "string"},
    "phone_id": 0
  },
  "phones": [
    {
      "phone": "string",
      "add_data": {}
    }
  ]
}
```

В **add_data** передаются json {ключ: значение}, где ключ является параметром из стартового блока сценария

Параметры запроса

Campaign	Value Rules	Description
project_id	requiredinteger	ID проекта
name	string	Название обзвона

description	string	Описание обзвона
start_block_id	required integer	ID стартового блока сценария
schedule	required json	Расписание обзвона
phone_id	required integer	ID номера телефона, с которого звонить

Schedule

Schedule	Value Rules	Description
date	required string	Дата начала обзвона (формат: ГГГГ-ММ-ДД)
start_time	required string	Время начала обзвона (формат: ЧЧ:ММ)
end_time	required string	Время окончания обзвона (формат: ЧЧ:ММ)
periods	required json	Периодичность обзвона
attempts	required json	Количество попыток дозвона на номер
interval	required string	Время в минутах между попытками дозвона

Periods

Periods	Value Rules	Description
---------	-------------	-------------

id

required integer

Всегда выставлять значение: 1

title

required string

Всегда выставлять значение:
"Однократно"

Attempts

Attempts	Value Rules	Description
id	required integer	Значения от "1" до "5". Значение в id соответствует значению в title.
title	required string	Значения от "1" до "5". Значение в title соответствует значению в id.

Пример запроса

```
{
  "campaign": {
    "project_id": 1,
    "name": "Обзвон клиентов",
    "description": "Обзвон клиентов для опроса удовлетворенности",
    "start_block_id": 10,
    "schedule": {
      "date": "2000-01-01",
      "start_time": "09:00",
      "end_time": "17:00",
      "periods": {"id": 1, "title": "Однократно"},
    }
  }
}
```

```
    "attempts": {"id": 1, "title": "1"},
    "interval": "5"
  },
  "state": "Создано",
  "phone_id": 5
},
"phones": [
  {
    "phone": "+79999999999",
    "add_data": {"name": "Иванов Иван", "time": "10:00", "phone": 123456}
  }
]
}
```

Пример ответа

Код: 200

```
{
  "campaign": {
    "id": 12345
  }
}
```

Ошибки

- В случае ошибки будет возвращен соответствующий HTTP статус код и сообщение об ошибке.

Версия #25

editor1 создал 2024-04-16 08:08:36 UTC

editor1 обновил 2026-09-11 09:09:06 UTC