

Создание обзвон

Описание

API позволяет создавать обзвон с заданными параметрами.

Данная документация описывает API для создания обзвон с указанными параметрами. В случае успешного создания обзвон будет возвращен ID созданного обзвон для последующего получения результатов.

POST

<https://ai-assistant.is74.ru/api/campaigns>

```
{
  "campaign": {
    "project_id": 0,
    "name": "string",
    "description": "string",
    "start_block_id": 0,
    "schedule": {
      "date": "string",
      "start_time": "string",
      "end_time": "string",
      "periods": {"id": 1, "title": "Однократно"},
      "attempts": {"id": 1, "title": "1"},
      "interval": "string"},
    "state": "Создано",
    "phone_id": 0
  },
  "phones": [
    {
      "phone": "string",
      "add_data": {}
    }
  ]
}
```

В **add_data** передаются json {ключ: значение}, где ключ является параметром из стартового блока сценария

Параметры запроса

| Campaign | Value Rules | Description |
|------------|----------------------------|------------------|
| project_id | <div>requiredinteger</div> | ID проекта |
| name | <div>string</div> | Название обзвона |

| | | |
|----------------|------------------|--|
| description | string | Описание обзвона |
| start_block_id | required integer | ID стартового блока сценария |
| schedule | required json | Расписание обзвона |
| state | string | Статус обзвона. Всегда выставлять значение: "Создано" |
| phone_id | required integer | ID номера телефона, с которого звонить |

Schedule

| Schedule | Value Rules | Description |
|------------|-----------------|--|
| date | required string | Дата начала обзвона (формат: ГГГГ-ММ-ДД) |
| start_time | required string | Время начала обзвона (формат: ЧЧ:ММ) |
| end_time | required string | Время окончания обзвона (формат: ЧЧ:ММ) |
| periods | required json | Периодичность обзвона |
| attempts | required json | Количество попыток дозвона на номер |
| interval | required string | Время в минутах между попытками дозвона |

Periods

| Periods | Value Rules | Description |
|---------|--|--|
| id | <div>required</div> <div>integer</div> | Всегда выставлять значение: 1 |
| title | <div>required</div> <div>string</div> | Всегда выставлять значение: "Однократно" |

Attempts

| Attempts | Value Rules | Description |
|----------|--|--|
| id | <div>required</div> <div>integer</div> | Значения от "1" до "5". Значение в id соответствует значению в title. |
| title | <div>required</div> <div>string</div> | Значения от "1" до "5". Значение в title соответствует значению в id. |

Пример запроса

```
{
  "campaign": {
    "project_id": 1,
    "name": "Обзвон клиентов",
    "description": "Обзвон клиентов для опроса удовлетворенности",
    "start_block_id": 10,
    "schedule": {
      "date": "2000-01-01",
      "start_time": "09:00",
```

```
"end_time": "17:00",
"periods": {"id": 1, "title": "Однократно"},
"attempts": {"id": 1, "title": "1"},
"interval": "5"
},
"state": "Создано",
"phone_id": 5
},
"phones": [
{
"phone": "+79999999999",
"add_data": {"name": "Иванов Иван", "time": "10:00", "phone": 123456}
}
]
}
```

Пример ответа

Код: 200

```
{
  "campaign": {
    "id": 12345
  }
}
```

Ошибки

- В случае ошибки будет возвращен соответствующий HTTP статус код и сообщение об ошибке.

Версия #17

editor1 создал 16 апреля 2024 08:08:36

editor1 обновил 22 апреля 2024 11:35:20