

Создание обзвон

Описание

API позволяет создавать обзвон с заданными параметрами.

Данная документация описывает API для создания обзвон с указанными параметрами. В случае успешного создания обзвон будет возвращен ID созданного обзвон для последующего получения результатов.

POST

<https://ai-assistant.is74.ru/api/campaigns>

```
{
  "campaign": {
    "project_id": 0,
    "name": "string",
    "description": "string",
    "start_block_id": 0,
    "schedule": {
      "date": "string",
      "start_time": "string",
      "end_time": "string",
      "periods": {"id": 1, "title": "Однократно"},
      "attempts": {"id": 1, "title": "1"},
      "interval": "string"}
    "phone_id": 0
  },
  "phones": [
    {
      "phone": "string",
      "add_data": {}
    }
  ]
}
```

В **add_data** передаются json {ключ: значение}, где ключ является параметром из стартового блока сценария

Параметры запроса

Campaign	Value Rules	Description
project_id	<div>requiredinteger</div>	ID проекта
name	<div>string</div>	Название обзвона

description	string	Описание обзвона
start_block_id	required integer	ID стартового блока сценария
schedule	required json	Расписание обзвона
phone_id	required integer	ID номера телефона, с которого звонить

Schedule

Schedule	Value Rules	Description
date	required string	Дата начала обзвона (формат: ГГГГ-ММ-ДД)
start_time	required string	Время начала обзвона (формат: ЧЧ:ММ)
end_time	required string	Время окончания обзвона (формат: ЧЧ:ММ)
periods	required json	Периодичность обзвона
attempts	required json	Количество попыток дозвона на номер
interval	required string	Время в минутах между попытками дозвона

Periods

Periods	Value Rules	Description
---------	-------------	-------------

id	<div>requiredinteger</div>	Всегда выставлять значение: 1
title	<div>requiredstring</div>	Всегда выставлять значение: "Однократно"

Attempts

Attempts	Value Rules	Description
id	<div>requiredinteger</div>	Значения от "1" до "5". Значение в id соответствует значению в title.
title	<div>requiredstring</div>	Значения от "1" до "5". Значение в title соответствует значению в id.

Пример запроса

```
{
  "campaign": {
    "project_id": 1,
    "name": "Обзвон клиентов",
    "description": "Обзвон клиентов для опроса удовлетворенности",
    "start_block_id": 10,
    "schedule": {
      "date": "2000-01-01",
      "start_time": "09:00",
      "end_time": "17:00",
      "periods": {"id": 1, "title": "Однократно"},
    }
  }
}
```

```
"attempts": {"id": 1, "title": "1"},
"interval": "5"
},
"state": "Создано",
"phone_id": 5
},
"phones": [
{
"phone": "+79999999999",
"add_data": {"name":"Иванов Иван", "time":"10:00", "phone": 123456}
}
]
}
```

Пример ответа

Код: 200

```
{
  "campaign": {
    "id": 12345
  }
}
```

Ошибки

- В случае ошибки будет возвращен соответствующий HTTP статус код и сообщение об ошибке.

Версия #18

editor1 создал 16 апреля 2024 08:08:36

editor1 обновил 28 февраля 2025 09:00:46